

## Ausschreibungstext

### ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro

**Projekt:** \_\_\_\_\_

**Bauherr:** \_\_\_\_\_

**Planung:** \_\_\_\_\_

**Anbieter:** \_\_\_\_\_

**Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen.**

Stand Februar 2016

#### **ter Hürne dureco Boden 12 mm**

ter Hürne dureco Boden in Planken und Fliesen Formaten nach EN 13329 liefern und nach Vorgaben des Herstellers verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

#### **Aufbau des Bodenbelages**

Auf der Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser werden Gegenzugspapier und der Designträger aus Holzfaser verpresst. Die Oberfläche wird mit einer widerstandsfähigen, hochabriebfesten Korund-Edelharz-Beschichtung produziert. Durch das komfortable leimfreie Clicksystem werden die Dielen im Verlegeverbund geradlinig ausgerichtet und kraftschlüssig miteinander verbunden.

Verbindungstyp/-system: Smart Connect Pro

## Ausschreibungstext

### ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro

Projekt: \_\_\_\_\_

Bauherr: \_\_\_\_\_

Planung: \_\_\_\_\_

#### Technische Daten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Abmessungen:                       | 635 x 327 mm  |
| (Länge x Breite)                   | 1.285 x 192 mm  |
| Stärke:                            | 12 mm   |
| Flächengewicht:                    | 11.150 g/m <sup>2</sup>   |
| Gleitwiderstand EN 13893:          | DS  |
| Klassifizierung nach EN 685:       | 23 / 33   |
| Abriebbeanspruchung nach EN 13329: | AC 5  |
| Stoßbeanspruchung nach EN 13329:   | IC 2  |
| Lichtehtheit nach EN 13329:        | Wollblauskala ≥ 6<br>Graumaßstab ≥ 4  |
| Brandverhalten EN 13501-1:         | Cfl-s1  |
| Stuhlrolleneignung EN 13329:       | ja, Typ W   |
| Fußbodenheizung:                   | geeignet, max. 27° C  |
| Wärmedurchlasswiderstand EN 12524: | 0,073 m <sup>2</sup> k/W  |
| Oberfläche:                        | HD-Dekorpapier mit Overlay  |
| Farbton:                           | nach Wahl des AG aus Standardkollektion   |
| Erzeugnis des Belages:             | Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser mit Gegenzugspapier, Dekorpapier und Overlay |
| Umweltinformationen:               | CARB2, PEFC, ECO, blauer Engel, REACH kompatibel, made in Germany                           |

#### ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro

Artikelnummer des Belages: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen

m<sup>2</sup>-Anzahl des Belages: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen      € / Einheit      € Gesamt

Lohn-/Verlegekosten: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen      € / Einheit      € Gesamt

**Hinweis:** Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf. näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Kontakt: [info@terhuerne.com](mailto:info@terhuerne.com)  
Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

## Ausschreibungstext

### ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro

Projekt: \_\_\_\_\_

Bauherr: \_\_\_\_\_

Planung: \_\_\_\_\_

#### Summe Angebot

Gesamtsumme Bodenbelag: \_\_\_\_\_

Lohn- / Verlegekosten: \_\_\_\_\_

19 % MwSt.: \_\_\_\_\_

Gesamtsumme brutto: \_\_\_\_\_

#### Summe geprüft

Gesamtsumme Bodenbelag: \_\_\_\_\_

Lohn- / Verlegekosten: \_\_\_\_\_

19 % MwSt.: \_\_\_\_\_

Gesamtsumme brutto: \_\_\_\_\_

---

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift